



Kerti termékek





Benzinstabilizátor

Konzerválja az üzemanyagot és megóvja az öregedéstől és az oxidációtól. A teljes üzemanyagrendszerben megakadályozza a korróziót. Biztosítja az oldtimerék, kabriók, motorkefépárok, robogók, kvadok, fűnyírók, láncfűrészek és egyéb benzinüzemű 2 ütemű és 4 ütemű motorok hosszabb időre történő problémamentes leállítását. Fokozza az üzembiztosságot. Hosszan tartó hatású.

Alkalmazási terület

Tartalom

Csom. Cikkszám
egys.

Minden benzinmotorhoz alkalmas – különösen megelőző jellegű használatra. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve. Adja az üzemanyaghoz, és minden tankolásakor töltsön utána. Az adagoló tartály egy töltete (25 ml) 5 l üzemanyaghoz elegendő. Tartós használatra is alkalmas a ritkán használt motorokban.

250 ml	6	5107 ¹²
--------	---	--------------------

KENŐANYAGOK



2 ütemű olaj motoros fűrészhöz

Kiváló minőségű és teljesítképes motorolaj, kimondottan léghűtéses 2 ütemű motorok kenésére fejlesztve. Túlszárnyalja a motoros fűrészek vezető gyártóinak kemény követelményeit is. API-TC-vel. Optimális kenés és kopásvédelem A legkeményebb körülmények közt is. Hatásos korrózióvédelemmel. Gondoskodik a motor tisztaságáról. Katalizátorral tesztelve.

Katalizátoros és anélküli, nagy teljesítményű motoros fűrészekhez. Nagyon jól keverhető az üzemanyagokkal. A gyártó által megadott keverési arányt tartsa be.

1 l	6	1282
-----	---	------



2 ütemű motorolaj

Kiváló minőségű félszintetikus, minden 2 ütemű motorban alkalmazható 2 ütemű motorolaj. Biztosítja a motor működőképességét és gondoskodik annak maximális élettartamáról. Önelegyedő. A válogatott ásványi és szintetikus alapolajok és a legmodernebb adaléktechnológia alkalmazása maradéktalan égést tesz lehetővé és ezáltal tisztán tartja a motort. Optimálisan védi a motort a kopástól.

Elkülönített és keverékolajozáshoz motorkefépárban, mopedekben, fűnyírókban, motoros fűrészekben és aggregátorokban. 1:50 keverési arányig

100 ml	50	1029
250 ml	12	1051
1 l	6	1052
5 l	4	1189
60 l	1	4700 ⁸



Fűnyíróolaj, SAE 30

A motor optimális tisztaságáért és kitűnő kopásvédelméért. A nagymértékű adalékolás első osztályú kenést szavatol és gondoskodik a motor hosszú élettartamáról. Kedvezőtlen üzemeltetési feltételek és téli leállítás esetén is véd a korróziótól. Katalizátorral tesztelve.

Kimondottan 4 ütemű fűnyírómotorokhoz és egyéb olyan motorokhoz, amelyeknél az adott specifikációjú, SAE 30 viszkozitási osztályú egyfokozatú olajat írnak elő.

600 ml	1	1268
1 l	6	1264
5 l	4	1266



Kertigép-/hóeltakarítógép-olaj 5W-30

Modern többfokozatú motorolaj egész évi használatra. Túlszárnyalja neves motorgyártók követelményeit is, mint pl. Briggs and Stratton, Honda, Tecumseh stb. A szintetikus technológián alapuló válogatott alapolajok és a nagy adalékanyag szavatolja a motor optimális tisztaságát, valamint a kitűnő kenőhatást még nehezebben üzemeltetési körülmények közt is.

4 ütemű fűnyíró-, generátor-, kistraktor-, szecskázó, maró-, vertikálós, fűkasza-, nagynyomású tisztító-, hómarómotorokba stb.

1 l	6	1279
-----	---	------



Univerzális kertigépolaj 10W-30

Modern többfokozatú motorolaj egész évi használatra. A válogatott alapolajok és a nagy adalékanyag szavatolja a motor optimális tisztaságát, valamint a kitűnő kenőhatást még nehezebben üzemeltetési körülmények közt is.

4 ütemű fűnyíró-, generátor-, kistraktor-, szecskázó, maró-, vertikálós, fűkasza-, nagynyomású tisztító-, hómarómotorokba.

1 l	6	1273
-----	---	------



Bio fűrészláncolaj

Környezetbarát, növényi alapú, biológiailag lebomló láncolaj [Test OECD 301 B] kiváló tapadó- és kenőképességgel. Véd a kopástól és a korróziótól. A kedvező viszkozitás-hőmérséklet görbe egész évben biztosítja a használhatóságot, magas és alacsony kültéri hőmérséklet mellett is. A fűrészláncolajat a KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik – német erdőgazdálkodási és erdészeti felügyelőség) ellenőrizte.

Minden nagy teljesítményű motoros fűrész lánckenésére. Szélsőséges alkalmazási körülményekhez, mint pl. a keményfa fűrészelése.

1 l	6	1280
5 l	4	1281

A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon. A járműgyártó, illetve aggregátorgyártó előírásait be kell tartani!



Fűrészláncolaj 100

Nagy teljesítményű ásványi olaj válogatott alapolajokból, átmenő rendszerű fogó kenésre. A kiváló tapadási jellemzők és az optimális kenőképesség szavatolja, hogy minden mozgó részegység, mint a láncszemek és láncsuklók, optimális kenést kapjon és védett legyen a kopással szemben. A kedvező viszkozitás-hőmérséklet görbe egész évben biztosítja a használhatóságot, magas és alacsony kültéri hőmérséklet mellett is.

Alkalmazási terület

Minden nagy teljesítményű motoros fűrész, valamint keretfűrész lánckenésére. Szélsőséges alkalmazási körülményekhez, mint pl. a keményfa fűrészése.

Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
1 l	6	1277
5 l	4	1278
5 l	4	2992 ²
20 l	1	1190 ⁸
60 l	1	1191 ⁸



Bio 68 fűrészláncolaj

Környezetbarát láncolaj kiváló minőségű növényi olajok alapján. A Bio 68 fűrészláncolaj speciális összetétele garantálja a gyors biológiailag lebonthatóságot (Test CEC L-33-T-82: 21 nap alatt > 90%), valamint a toxikológiai problémamentességet. A kiváló tapadási jellemzők és az optimális kenőképesség szavatolja, hogy minden mozgó részegység, mint a láncszemek és láncsuklók, optimális kenést kapjon és védett legyen a kopással szemben. A kedvező viszkozitás-hőmérséklet görbe egész évben biztosítja a használhatóságot, magas és alacsony kültéri hőmérséklet mellett is.

Minden nagy teljesítményű motoros fűrész, valamint keretfűrész lánckenésére. Szélsőséges alkalmazási körülményekhez, mint pl. a keményfa fűrészése.

205 l	1	1283 ⁸
-------	---	-------------------



HLP 22 hidraulikaolaj

A DIN 51524 szabvány 2. része szerinti HLP típusú ásványi hidraulikaolaj. A kopás- és korrózióvédelmet, az öregedésállóságot, valamint az EP-jellemzőket javító válogatott hatóanyagokat tartalmaz. Optimálisan alkalmas olyan rendszerekbe, amelyekben nagy termikus igénybevétel léphet fel.

Gépekhez, szivattyúkhöz és berendezésekhez. Tartsa be a gép-, ill. berendezésgyártók üzemeltetési előírásait. ISO VG 22 viszkozitás

1 l	6	6954
20 l	1	4719 ⁸
205 l	1	4131 ⁸



HLP 46 hidraulikaolaj

A DIN 51524 szabvány 2. része szerinti HLP típusú ásványi hidraulikaolaj. A kopás- és korrózióvédelmet, az öregedésállóságot, valamint az EP-jellemzőket javító válogatott hatóanyagokat tartalmaz. Optimálisan alkalmas olyan rendszerekbe, amelyekben nagy termikus igénybevétel léphet fel.

Gépekhez, szivattyúkhöz és berendezésekhez. Tartsa be a gép-, ill. berendezésgyártók üzemeltetési előírásait. ISO VG 46 viszkozitás

1 l	6	1117
20 l	1	1110 ¹
60 l	1	1111 ⁸
205 l	1	1112 ⁸

ÁPOLÁS



Ápoló spray kerti gépekhez

Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek könnyű járásáról. Megakadályozza a nyirkorogást. Átteleléskor védi a fém részeket a korróziótól. Műanyagokkal, festékekkel, fémekkel, és fával szemben semleges. A fűszegélyvágók, sövénynyírók, stb. könnyebb járásáért. Növényi alapú, így környezetbarát.

Keni, védi és ápolja a kerti gépeket, mint a fűszegélyvágók, sövénynyírók stb.

300 ml	6	1615 ¹
--------	---	-------------------



LM 40 multifunkciós spray

Ken, tisztít, old, véd és ápol. Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek könnyű járásáról. Rendkívüli kúszóképességének köszönhetően az LM 40 a legeldugottabb kenési helyeket is eléri. Rövid idő alatt megoldja a makacsul összerozsdált és összeégett csavarokat. Alakúszik és eltávolítja a szennyeződések és a makacs olaj- és zsírmaradványokat. Véd a rozsdától és a korróziótól és ápolja a króm részeket.

Sokoldalú segítség a ház körül, barkácscélokra, a műhelyben, járművekhez és az iparban. Csuklópántokhoz, görgőkhöz, zárakhoz, csavarokhoz, kapcsolókhöz, fogantyúkhöz, bowdenkábelekhez, autóantennákhoz stb.

50 ml	24	3394 ⁸
200 ml	12	3390 ¹
200 ml	12	2815 ²¹⁴
200 ml	12	8946 ³
400 ml	12	3391 ¹
400 ml	12	2816 ²¹⁴
5 l	1	3395



Start Fix

Biztos indítási segítség hideg, nedvesség, vizes gyújtógyertya és gyenge akkumulátor esetén. Különösen gyúlékony hatóanyagok kombinációja, kiválóan alkalmas minden benzin- és dízelmotorhoz. Megkönnyíti a belsőégésű motorok indítását és rendkívüli hidegben is hat. Kíméli az akkumulátort és gazdaságosan használható.

Minden 2 és 4 ütemű benzin- és dízelmotorhoz (szgk, tgg, busz, motorkerékpár, csónak, építőgép, traktor, fűnyíró, motoros fűrész stb.)

200 ml	12	1085 ²²
200 ml	12	20768 ³⁷²
200 ml	12	2991 ²¹⁴